

Commande manuelle auxiliaire HAB-1/4 - Festo 184586

Réf. article FES-184586

Fabricant Festo

EAN 4052568014490

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.016 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Type de fixation	à visser
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Diamètre nominal [mm]	7,0
Fonction du distributeur	élément de purge
Pression de service [bar]	0 à 10
Débit nominal normal purge [l/min]	165

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-20 à 80
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4