

Clapet anti-retour HB-1/8-QS-4 - Festo 153447

Réf. article FES-153447

Fabricant Festo

EAN 4052568034801

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Durchfluss [l/min]	142
Détection de position	Non
Funktion	Rückschlagfunktion
Medium	Druckluft
Numéro de tarif douanier	84813099
Pneumatischer Anschluss	QS-4
Poids	0.011 kg
Serie	HB
Température (max.)	60
Werkstoff	Messing



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction anti-retour
Raccordement pneumatique 1	QS-4
Raccordement pneumatique 2	R1/8
Type de fixation	à visser
Pression de service [bar]	-1 à 10
Température ambiante [°C]	0 à 60
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Poids du produit [g]	11,0
Information sur les matériaux	conforme RoHS

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Débit nominal normal [l/min]	142
Pression différentielle min. d'ouverture [bar]	0,1
Pression différentielle min. de fermeture [bar]	0,2