

Clapet anti-retour piloté HGL-3/8-B - Festo 530032

Réf. article FES-530032

Fabricant Festo

EAN 4052568006846

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	fonction anti-retour pilotable
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84813099
Poids	0.065 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G3/8
Série	HGL
Température (max.)	60
Type d'actionnement	pneumatique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Type d'actionnement	pneumatique
Raccordement air de pilotage 21	G1/4
Type de fixation	vissable avec filetage mâle
Pression de service [bar]	0,5 à 10
Pression de pilotage [bar]	1 à 10
Température ambiante [°C]	-10 à 60

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classification maritime	voir certificat
Position de montage	indifférente
Débit normal 1 -> 2 de 6 à 0 bar [l/min]	1.500
Débit nominal normal 1 -> 2 de 6 à 5 bar [l/min]	1.100
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Couple de serrage nominal [Nm]	12,50
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit [g]	62,9
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis creuse	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau de la bague de déverrouillage	POM
Matériau de la manchette anti-retour	NBR
Matériau du raccord pivotant	zinc moulé sous pression