

Distributeur à bouton-poussoir K-3-M5 - Festo 3660

Réf. article FES-3660

Fabricant Festo

EAN 4052568000486

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Construction	Siège de piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	80
Détection de position	Non
Funktion	3/2 fermé monostable
Matériau	Zinc moulé sous pression
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	2
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.028 kg
Raccord pneumatique	M5
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable
Débit nominal normal [l/min]	80
Pression de service [bar]	-0,95 à 8
Conception	Siège de piston
Diamètre nominal [mm]	2,0
Type de pilotage	direct
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	23,0
Poids du produit [g]	28

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	M5
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Raccordement pneumatique 2	M5