

Distributeur à bouton-poussoir K/O-3-PK-3 - Festo 13793

Réf. article FES-13793

Fabricant Festo

EAN 4052568066130

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Construction	Siège de piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	80
Détection de position	Non
Funktion	3/2 ouvert/fermé monostable
Matériau	Plastique
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	2,5
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.019 kg
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 ouvert/fermé monostable
Débit nominal normal [l/min]	80
Pression de service [bar]	0 à 8
Diamètre nominal [mm]	2,5
Type de pilotage	direct
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	20
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	PK-3
Raccordement pneumatique 2	PK-3
Matériau du boîtier	plastique

Conception	Siège de piston
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Force d'actionnement en position initiale fermée [N]	24,0
Force d'actionnement en position initiale ouverte [N]	17,0
Raccordement pneumatique 3	PK-3
Matériau des joints	NBR