

## Manomètre MA-15-10-QS-4 - Festo 153383

Réf. article FES-153383

Fabricant Festo

EAN 4052568070540

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 10.000000                                            |
| Construction             | Manomètre à tube de Bourdon sans mécanisme de mesure |
| Détection de position    | Non                                                  |
| Indice de protection     | IP53                                                 |
| Matériau                 | Acier                                                |
| Numéro de tarif douanier | 90262040                                             |
| Poids                    | 0.009 kg                                             |
| Raccord pneumatique      | QS-4                                                 |
| Série                    | MA                                                   |
| Température (max.)       | 60                                                   |



### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Plage d'affichage [bar] [bar] | 0 à 10                                               |
| Taille nominale du manomètre  | 15                                                   |
| Conception                    | Manomètre à tube de Bourdon sans mécanisme de mesure |
| Type de fixation              | montage en ligne                                     |
| Fluide de service             | gaz inertes<br>liquides neutres                      |
| Pression de service [bar]     | 0 à 10                                               |
| Facteur de charge alternée    | 0.66                                                 |
| Classe de précision de mesure | 5                                                    |
| Indice de protection          | IP53                                                 |
| Température du fluide [°C]    | -20 à 60                                             |
| Température ambiante [°C]     | -20 à 60                                             |
| Information sur les matériaux | conforme RoHS                                        |
| Position de raccordement      | face arrière centrée                                 |

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Raccordement pneumatique                            | QS-4                                                              |
| Matériau du téton fileté                            | laiton                                                            |
| Matériau du boîtier                                 | acier                                                             |
| Matériau du voyant                                  | PC                                                                |
| Couleur du boîtier                                  | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> noir |
| Poids du produit [g]                                | 10                                                                |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | pas d'acétylène<br>pas d'oxygène                                  |
| Matériaux en contact avec le fluide                 | laiton                                                            |