

## Manomètre MA-63-0,25 - Festo 7169

Réf. article FES-7169

Fabricant Festo

EAN 4052568111021

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 0.250000 |
| Numéro de tarif douanier | 90262040 |
| Pneumatischer Anschluss  | G1/4     |
| Poids                    | 0.2 kg   |
| Schutzart                | IP43     |
| Werkstoff                | Stahl    |



### NORMES & CONFORMITÉ

EN 837-3

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Plage d'affichage [bar] [bar] | 0 à 0,25                           |
| Taille nominale du manomètre  | 63                                 |
| Type de fixation              | montage en ligne                   |
| Fluide de service             | fluides liquides<br>fluides gazeux |
| Pression de service [bar]     | 0 à 0,25                           |
| Facteur de charge alternée    | 0.9                                |
| Classe de précision de mesure | 1,6                                |
| Indice de protection          | IP43                               |
| Température du fluide [°C]    | -20 à 80                           |
| Température ambiante [°C]     | -20 à 60                           |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Position de raccordement                            | face arrière centrée             |
| Raccordement pneumatique                            | G1/4                             |
| Matériau du téton fileté                            | laiton                           |
| Matériau du boîtier                                 | acier                            |
| Matériau du voyant                                  | PMMA                             |
| Poids du produit [g]                                | 180                              |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | pas d'acétylène<br>pas d'oxygène |
| Plage d'affichage [psi] [psi]                       | 0 à 3,6                          |
| Conforme à la norme                                 | DIN EN 837-3                     |
| Facteur de charge continue                          | 0.75                             |