

Porte OU OS-1/8-B - Festo 6681

Réf. article FES-6681

Fabricant Festo

EAN 4052568001292

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	500
Détection de position	Non
Funktion	Fonction OU
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	4
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.045 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Série	OS
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction OU
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Type de fixation	avec perçage débouchant
Débit nominal normal [l/min]	500
Pression de service [bar]	1 à 10
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diamètre nominal [mm]	4,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Raccordement pneumatique 3	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	45
Matériau des joints	NBR