

Pressostat PEV-1/4-A-SW27 - Festo 159259

Réf. article FES-159259

Fabricant Festo

EAN 4052568126544

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	85365080
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.1 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Grandeur mesurée	pression relative
Procédé de mesure	Convertisseur de pression pneumatique-électrique
Pression de service [bar]	1 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-20 à 80
Température ambiante [°C]	-20 à 100
Fonction de l'élément de commutation	contact inverseur
Fréquence de commutation max. [Hz]	3

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension de sortie de commutation max. AC [V]	250
Tension de sortie de commutation max. DC [V]	250
Courant de sortie max. [mA]	4.000
Raccordement électrique	4 pôles connecteur
Type de fixation	à visser
Position de montage	indifférente
Raccordement pneumatique	G1/4
Poids du produit [g]	138
Matériau du boîtier	acier zingué
Plage de réglage des seuils [bar]	1 à 10
Indice de protection	IP65
Plage de mesure de pression [bar]	1 à 10
Plage de tension de service DC [V]	12 à 250
Matériau de la membrane	NBR