

Distributeur à levier à galet R-3-M5 - Festo 3629

Réf. article FES-3629

Fabricant Festo

EAN 4052568000462

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	M5
Poids	0.04 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable
Type d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal [l/min]	80
Pression de service [bar]	-0,95 à 8
Conception	siège à clapet
Diamètre nominal [mm]	2,0
Type de pilotage	direct
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	16,5
Poids du produit [g]	40

Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	M5
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Raccordement pneumatique 2	M5