

Connecteur SEA-4GS-7-2,5 - Festo 192008

Réf. article FES-192008

Fabricant Festo

EAN 4052568043667

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.019 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61984 EN 175301-803

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Type de fixation	avec douille fileté
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	18,0
Raccordement électrique	M12x1 4 pôles Schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803 Connecteur mâle droit / borne à vis
Plage de tension de service DC [V]	<= 250 V
Plage de tension de service AC [V]	<= 250 V
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4
Tenue aux tensions de choc [kV]	2,5

Presse-étoupe	Pg7
Diamètre de câble admissible [mm]	2,5 à 2,9
Section de raccordement [mm²]	0,14 à 0,5
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-40 à 85
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	 noir
Matériau de l'écrou-raccord	PA
Matériau des contacts enfichables	Laiton revêtu de bronze blanc