

Connecteur SEA-5GS-11-DUO - Festo 192010

Réf. article FES-192010

Fabricant Festo

EAN 4052568043681

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	Polyamide (PA)
Norm	EN 61984, EN 61076-2-101
Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.025 kg
Position de montage	indifférente
Série	SEA
Température (max.)	85



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61984 EN 175301-803

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Type de fixation	avec douille fileté
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	24,0
Raccordement électrique	M12x1 5 pôles schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803 connecteur droit / borne à vis
Plage de tension de service DC [V]	$\leq 60\text{ V}$
Plage de tension de service AC [V]	$\leq 60\text{ V}$
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4
Tenue aux tensions de choc [kV]	1,5

Presse-étoupe	Pg11
Diamètre de câble admissible [mm]	2 x 2,5 - 2,9 mm ou 2 x 5 mm
Section de raccordement [mm²]	0,14 à 0,5
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-40 à 85
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	 noir
Matériau de l'écrou-raccord	PA
Matériau des contacts enfichables	Laiton revêtu de bronze blanc