

Détecteur de proximité SIEN-M30NB-PS-S-L - Festo 150443

Réf. article FES-150443

Fabricant Festo

EAN 4052568069537

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.12 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Messing



DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	marque RCM c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Distance de commutation nominale [mm]	15,0
Distance de commutation assurée [mm]	12,15
Facteurs de réduction	Aluminium = 0,5 Acier St 37 = 1,0 Acier inoxydable St 18/8 = 0,85 Cuivre = 0,43 Laiton = 0,53
Température ambiante [°C]	-25 à 70
Précision de répétition [mm]	0,75
Sortie de commutation	PNP
Fonction de l'élément de commutation	contact à fermeture
Fréquence de commutation max. [Hz]	700

Courant de sortie max. [mA]	200
Chute de tension [V]	<= 2 V
Résistance aux courts-circuits	cadencé
Plage de tension de service DC [V]	12 à 30
Ondulation résiduelle	± 20 %
Courant à vide [mA]	<= 10 mA
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement électrique	M12x1 3 pôles connecteur mâle
Taille	M30x1,5
Type de fixation	avec contre-écrou
Type de montage	non affleurant
Poids du produit [g]	100,0
Matériau du boîtier	PA PBTP Laiton chromé
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Indice de protection	IP67
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 70
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Degré de pollution	3
Hystérésis [mm]	<= 1,65 mm
Couple de serrage [Nm]	40