

Détecteur de proximité SIEN-M5B-NO-K-L - Festo 150372

Réf. article FES-150372

Fabricant Festo

EAN 4052568068820

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte**

Détection de position **Non**

Norm **EN 60947-5-2**

Numéro de tarif douanier **85365019**

Poids **0.047 kg**

Schutzart **IP67**

Serie **SIEN**

Température (max.) **70**

Werkstoff **Edelstahl**



DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	marque RCM c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Distance de commutation nominale [mm]	0,8
Température ambiante [°C]	-25 à 70
Sortie de commutation	NPN
Fonction de l'élément de commutation	contact à ouverture
Fréquence de commutation max. [Hz]	5.000
Courant de sortie max. [mA]	200
Résistance aux courts-circuits	cadencé
Plage de tension de service DC [V]	10 à 30
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques

Raccordement électrique	3 conducteurs câble
Longueur de câble [m]	2,5
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Taille	M5x0,5
Type de montage	affleurant
Poids du produit [g]	33,6
Matériau du boîtier	PA Acier inoxydable fortement allié
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Indice de protection	IP67
Précision de répétition dans des conditions constantes	0,01 mm
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 70
Tenue aux tensions de choc [kV]	1,0
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Degré de pollution	3