

Détecteur de proximité SIEN-M8NB-PO-K-L - Festo 150398

Réf. article FES-150398

Fabricant Festo

EAN 4052568069087

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.06 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Edelstahl



DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	marque RCM c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Distance de commutation nominale [mm]	2,5
Distance de commutation assurée [mm]	2,03
Facteurs de réduction	Acier inoxydable St 18/8 = 0,7 Cuivre = 0,2 Laiton = 0,35 Acier St 37 = 1,0 Aluminium = 0,25
Température ambiante [°C]	-25 à 70
Sortie de commutation	PNP
Fonction de l'élément de commutation	contact à ouverture
Fréquence de commutation max. [Hz]	3.000
Courant de sortie max. [mA]	200

Chute de tension [V]	<= 2 V
Résistance aux courts-circuits	cadencé
Plage de tension de service DC [V]	10 à 30
Ondulation résiduelle	± 10%
Courant à vide [mA]	<= 10 mA
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement électrique	câble
Longueur de câble [m]	2,5
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Taille	M8x1
Type de fixation	avec contre-écrou
Type de montage	non affleurant
Poids du produit [g]	53,0
Matériau du boîtier	PBTP acier fortement allié inoxydable
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Indice de protection	IP65 IP67
Précision de répétition dans des conditions constantes	0,12 mm
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 70
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Hystérésis [mm]	<= 0,12 mm
Circuit de protection inductif	intégré