

Détecteur à réflexion diffuse SOEG-RTH-M18-NS-K-2L - Festo 537705

Réf. article FES-537705

Fabricant Festo

EAN 4052568174040

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Construction **rond**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Matériau **Laiton**

Norm **EN 60947-5-2**

Numéro de tarif douanier **85365019**

Poids **0.155 kg**

Série **SOEG**

Température (max.) **55**



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Forme	rond
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	marque RCM c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Grandeur mesurée	position
Principe de mesure	optoélectronique
Procédé de mesure	Détecteur photoélectrique à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan
Type de lumière	 rouge
Portée [mm]	10 à 120
Température ambiante [°C]	-25 à 55
Sortie de commutation	NPN

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fonction de l'élément de commutation	Commutation sur clair
Fréquence de commutation max. [Hz]	500
Courant de sortie max. [mA]	200
Chute de tension [V]	<= 2 V
Résistance aux courts-circuits	cadencé
Plage de tension de service DC [V]	10 à 36
Ondulation résiduelle	20 %
Courant à vide [mA]	25
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement électrique	3 conducteurs câble
Longueur de câble [m]	2,5
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Taille	M18x1
Type de fixation	avec contre-écrou
Couple de serrage [Nm]	20
Poids du produit [g]	121
Matériau du boîtier	laiton chromé
Matériau de l'écrou-raccord	laiton chromé
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Affichage de la réserve de fonctionnement	LED verte
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 55
Indice de protection	IP65 IP67
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Possibilités de réglage	potentiomètre
Plage de réglage limite inférieure [mm]	10
Plage de réglage limite supérieure [mm]	120