

Émetteur SOEG-S-M18-K-L - Festo 537691

Réf. article FES-537691

Fabricant Festo

EAN 4052568088644

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Construction	rond
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	Laiton
Norm	EN 60947-5-2
Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.145 kg
Série	SOEG
Température (max.)	55



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Forme	rond
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	marque RCM c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Grandeur mesurée	position
Principe de mesure	optoélectronique
Procédé de mesure	barrière optique unidirectionnelle émetteur
Type de lumière	 rouge
Portée [mm]	20.000
Température ambiante [°C]	-25 à 55
Résistance aux courts-circuits	cadencé

Plage de tension de service DC [V]	10 à 36
Ondulation résiduelle	20 %
Courant à vide [mA]	15
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement électrique	3 conducteurs câble
Longueur de câble [m]	2,5
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Taille	M18x1
Type de fixation	avec contre-écrou
Couple de serrage [Nm]	20
Poids du produit [g]	115
Matériau du boîtier	laiton chromé
Matériau de l'écrou-raccord	laiton chromé
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 55
Indice de protection	IP65 IP67
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion