

Distributeur pour montage en façade SV-3-M5 - Festo 6817

Réf. article FES-6817

Fabricant Festo

EAN 4052568001384

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	M5
Poids	0.038 kg
Werkstoff	Messing



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable
Type d'actionnement	manuel
Débit nominal normal [l/min]	65
Pression de service [bar]	-0,95 à 8
Conception	distributeur à siège avec ressort de rappel
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal [mm]	2,0
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de pilotage	direct
Recouvrement	recouvrement positif

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	12,0
Poids du produit [g]	40
Type de fixation	montage en façade avec perçage traversant
Raccordement pneumatique 1	M5
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	plastique laiton