

Distributeur pour montage en façade SV/O-3-PK-3X2 - Festo 184135

Réf. article FES-184135

Fabricant Festo

EAN 4052568014407

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	70
Détection de position	Non
Funktion	2x3/2 geschlossen monostabil
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	2,5
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.036 kg
Position de montage	indifférente
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	2x3/2 fermé monostable
Débit nominal normal [l/min]	70
Pression de service [bar]	0 à 8
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal [mm]	2,5
Type de pilotage	direct
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	34
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	PK-3
Raccordement pneumatique 2	PK-3

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau des joints	NBR
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Sens d'écoulement	non réversible