

Distributeur pour montage en façade SVS-3-1/8 - Festo 10190

Réf. article FES-10190

Fabricant Festo

EAN 4052568009007

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	Siège de piston
Dichtmaterial	NBR, TPE-U(PU)
Durchfluss [l/min]	120
Détection de position	Non
Funktion	3/2 fermé monostable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.095 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Température (max.)	60
Type d'actionnement	mécanique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable
Type d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal [l/min]	120
Pression de service [bar]	3,5 à 8
Conception	Siège de piston
Type de rappel	ressort mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de pilotage	à pilotage indirect

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Sens d'écoulement	non réversible
Information sur la dynamisation forcée	fréquence de commutation au moins 1x par semaine
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	8,00
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Raccordement pneumatique 3	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du couvercle	POM
Matériau des joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	aluminium