

Distributeur pour montage en façade SVS-4-1/8 - Festo 10192

Réf. article FES-10192

Fabricant Festo

EAN 4052568009014

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.175 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	4/2 monostable
Type d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal [l/min]	120
Pression de service [bar]	3,5 à 8
Conception	Siège de piston
Type de rappel	ressort mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]

Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	8,00
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Raccordement pneumatique 3	G1/8
Matériau du couvercle	POM
Matériau des joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	aluminium
Raccordement pneumatique 4	G1/8