

Distributeur à levier de palpage TH-5-1/4-B - Festo 8994

Réf. article FES-8994

Fabricant Festo

EAN 4052568008840

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Construction	siège à clapet
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	550
Détection de position	Non
Funktion	5/2 monostable
Matériau	Aluminium
Nennweite DN [mm]	7
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.31 kg
Raccord pneumatique	G1/4
Température (max.)	60



DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/2 monostable
Débit nominal normal [l/min]	550
Pression de service [bar]	-0,95 à 10
Conception	siège à clapet
Diamètre nominal [mm]	7
Type de pilotage	direct
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	34,0
Poids du produit [g]	320
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4

Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Raccordement pneumatique 4	G1/4
Raccordement pneumatique 5	G1/4