

Distributeur pneumatique VLX-2-3/4-MS - Festo 34435

Réf. article FES-34435

Fabricant Festo

EAN 4052568115180

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84818087

Poids 1.3 kg

Werkstoff Messing



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conception	Vanne à membrane
Type d'actionnement	pneumatique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de fixation	montage en ligne
Raccordement de la robinetterie	G3/4
Diamètre nominal [mm]	20
Fonction du distributeur	2/2 fermé monostable
Sens d'écoulement	non réversible
Pression du fluide [bar]	1 à 10
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement

Type de rappel	ressort pneumatique
Type de pilotage	à pilotage indirect
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Fluide	air comprimé filtré, finesse de filtration 200 µm
Température du fluide [°C]	-10 à 80
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Débit nominal normal [l/min]	10.500
Matériau du boîtier	laiton
Matériau des vis	acier inoxydable fortement allié
Numéro de matériau de la vis	1.4301
Poids du produit [g]	1.135