

Distributeur à poussoir VOS-3-1/8 - Festo 2952

Réf. article FES-2952

Fabricant Festo

EAN 4052568110277

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	siège à clapet
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	141161
Détection de position	Non
Funktion	3/2 ouvert monostable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	3,5
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.095 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Température (max.)	60
Type d'actionnement	mécanique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 ouvert monostable
Type d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal [l/min]	141 à 161
Pression de service [bar]	3,5 à 8
Conception	siège à clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de pilotage	à pilotage indirect
Sens d'écoulement	non réversible
Information sur la dynamisation forcée	Fréquence de commutation min. 1/an
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	2,93
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Raccordement pneumatique 3	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium anodisé
Diamètre nominal [mm]	3,5
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Alimentation en air de pilotage	interne
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Poids du produit [g]	110