

Distributeur à poussoir VS-4-1/8 - Festo 3394

Réf. article FES-3394

Fabricant Festo

EAN 4052568008338

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.175 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	4/2 monostable
Type d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal [l/min]	140 à 147
Pression de service [bar]	3,5 à 8
Conception	siège à clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de pilotage	à pilotage indirect
Sens d'écoulement	non réversible
Information sur la dynamisation forcée	Fréquence de commutation min. 1/an

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	3,20
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Raccordement pneumatique 3	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium anodisé
Raccordement pneumatique 4	G1/8
Diamètre nominal [mm]	3,5
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Alimentation en air de pilotage	interne
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Poids du produit [g]	220