

Porte ET ZK-PK-3 - Festo 6685

Réf. article FES-6685

Fabricant Festo

EAN 4052568001315

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	120
Détection de position	Non
Funktion	Fonction ET
Matériau	Laiton
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	2,4
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.0079 kg
Position de montage	indifférente
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	fonction ET
Raccordement pneumatique 1	PK-3
Raccordement pneumatique 2	PK-3
Type de fixation	avec perçage débouchant
Débit nominal normal [l/min]	120
Pression de service [bar]	1,6 à 8
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Matériau du boîtier	POM laiton
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diamètre nominal [mm]	2,4

Position de montage	indifférente
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	10
Raccordement pneumatique 3	PK-3
Matériau des joints	NBR
Information sur les matériaux	conforme RoHS