

Raccord rapide CK-1/8-PK-6-KU - Festo 6255

Réf. article FES-6255

Fabricant Festo

EAN 4052568001162

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 39174000

Pneumatischer Anschluss G1/8

Poids 0.0037 kg

Werkstoff POM



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	4,4
Type de joint sur le téton fileté	Arête d'étanchéité
Position de montage	indifférente
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G1/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	POM
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	0 à 10