

Raccord rapide CK-3/8-PK-6 - Festo 2032

Réf. article FES-2032

Fabricant Festo

EAN 4052568000011

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, eau
Nennweite DN [mm]	4,9
Numéro de tarif douanier	76090000
Poids	0.012 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G3/8
Série	CK
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	4,9
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Position de montage	indifférente
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G3/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60