

# Raccord cannelé CRCN-M5-PK-3 - Festo 13967

Réf. article **FES-13967** Fabricant **Festo**

Réf. fabricant **CRCN-M5-PK-3** EAN **4052568021627**

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Numéro de tarif douanier	<b>73072910</b>
Pneumatischer Anschluss	<b>M5</b>
Poids	<b>0.002 kg</b>
Werkstoff	<b>Edelstahl</b>



## NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 8573-1:2010**

## DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	2,5
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 60
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle M5

Raccordement pneumatique 2  
Information sur les matériaux  
Matériau du boîtier  
Taille du conditionnement  
Aptitude au contact alimentaire  
Poids du produit [g]  
Matériau du joint de filetage

pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm  
conforme RoHS  
acier inoxydable fortement allié  
10  
voir l'information détaillée sur les matériaux  
1,74  
NBR<br>acier fortement allié inoxydable