

Raccord instantané en L CRQSL-1/8-8 - Festo 162873

Réf. article FES-162873

Fabricant Festo

EAN 4052568072742

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	principe push-pull
Détection de position	Non
Matériau	Acier inoxydable
Medium	Air comprimé, eau
Nennweite DN [mm]	5,2
Numéro de tarif douanier	73072910
Poids	0.027 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	R1/8
Série	CRQSL
Température (max.)	120



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	5,2
Position de montage	indifférente
Forme	Forme en L
Taille du conditionnement	1
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Classification maritime	voir certificat

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-15 à 120
Poids du produit [g]	26,0
Câbles utilisables	PFAN
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle R1/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Matériau de la bague de déverrouillage	acier inoxydable fortement allié
Matériau du joint de tuyau	FPM
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié
Type de fixation	Six pans extérieur SW14