

## Réservoir d'air comprimé CRVZS-2 - Festo 160236

Réf. article FES-160236

Fabricant Festo

EAN 4052568012175

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]                 | 16.000000                              |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - forte sollicitation à la corrosion |
| Conditions d'utilisation                | ISO 8573-1                             |
| Détection de position                   | Non                                    |
| Medium                                  | Air comprimé, gaz neutres              |
| Numéro de tarif douanier                | 73110091                               |
| Poids                                   | 1.8 kg                                 |
| Position de montage                     | indifférente                           |
| Raccord pneumatique                     | G1/2                                   |
| Série                                   | CRVZS                                  |
| Température (max.)                      | 100                                    |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Volume                                  | 2 l                                                    |
| Position de montage                     | indifférente                                           |
| Conforme à la norme                     | Fiche technique AD 2000                                |
| Pression de service [bar]               | -0,95 à 16                                             |
| Homologation                            | CRN<br>TÜV                                             |
| Organisme délivrant le certificat       | TSSACRN0H17477.5C                                      |
| Fluide de service                       | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br><br>Azote |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - forte sollicitation à la corrosion                 |
| Aptitude au contact alimentaire         | voir l'information détaillée sur les matériaux         |
| Température du fluide [°C]              | -10 à 100                                              |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Température ambiante [°C]                               | -10 à 100                            |
| Couple de serrage max. du filetage de raccordement [Nm] | 55                                   |
| Poids du produit [g]                                    | 1.681                                |
| Type de fixation                                        | avec perçage débouchant              |
| Raccordement pneumatique                                | G1/2                                 |
| Information sur les matériaux                           | sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS |
| Matériau du réservoir d'air comprimé                    | acier inoxydable fortement allié     |