

Douille d'accouplement KD4-1/2-I - Festo 531638

Réf. article FES-531638

Fabricant Festo

EAN 4052568047627

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84813099**

Pneumatischer Anschluss **G1/2**

Poids **0.085 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	7,20
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 12
Débit nominal normal [l/min]	1.305
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Couple de serrage nominal [Nm]	32,50
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit [g]	86,0

Raccordement pneumatique 1

Filetage femelle G1/2

Information sur les matériaux

conforme RoHS