

Prise multiple KDVF6-12 - Festo 152510

Réf. article FES-152510

Fabricant Festo

EAN 4052568070168

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	6
Numéro de tarif douanier	74122000
Poids	0.06 kg
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	6,0
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Raccordement pneumatique	PK-6
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Pression de service [bar]	-0,95 à 10
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60

Raccordements max.	12
Couleur	 gris