

Prise rapide mâle KS4-1/4-I - Festo 531678

Réf. article FES-531678

Fabricant Festo

EAN 4052568047894

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 74122000

Pneumatischer Anschluss G1/4

Poids 0.031 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	7,85
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 12
Débit nominal normal [l/min]	1.130
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	31,0
Raccordement pneumatique 1	filetage femelle G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS

Couple de serrage nominal [Nm]	9,50
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 15 %