

Pistolet à air à faible consommation LSP-1/4-D - Festo 35528

Réf. article FES-35528

Fabricant Festo

EAN 4052568023287

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84242000
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.21 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction d'échappement	processus de soufflage dosable
Pression de service [bar]	0 à 10
Débit nominal normal [l/min]	120
Niveau sonore [dB(A)]	90
Température ambiante [°C]	-10 à 50
Poids du produit [g]	240
Raccordement pneumatique	filetage femelle G1/4
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé
Débit contre l'atmosphère [l/min]	120
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Information sur les matériaux	conforme RoHS