

Embout cannelé N-3/8-P-13 - Festo 36160

Réf. article FES-36160

Fabricant Festo

EAN 4052568023423

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 76090000

Pneumatischer Anschluss G3/8

Poids 0.011 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	11,0
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 16
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G3/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau diamètre intérieur 13 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS