

Raccord rapide de cloison QCK-3/8-PK-9-B - Festo 9427

Réf. article FES-9427

Fabricant Festo

EAN 4052568001865

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	8
Numéro de tarif douanier	76090000
Poids	0.032 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G3/8



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	8,0
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Position de montage	indifférente
Raccordement pneumatique 1	Filetage femelle G3/8
Raccordement pneumatique 2	pour embout enfichable diamètre intérieur 9 mm avec écrou
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]