

# Raccord instantané QS-16 - Festo 153036

**Réf. article** FES-153036 **Fabricant** Festo**Réf. fabricant** QS-16 **EAN** 4052568031398

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Numéro de tarif douanier	<b>39174000</b>
Poids	<b>0.025 kg</b>
Werkstoff	<b>PBT</b>



## NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 8573-1:2010**

## DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	13,7
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	1
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 6
Pression de service dépendant de la température [bar]	-0,95 à 14
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible

Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Poids du produit [g]	25,0
Raccordement pneumatique 1	pour tuyau de diamètre extérieur 16 mm
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 16 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	<span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> bleu
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau de la bague de déverrouillage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié