

## Raccord instantané QS-V0-1/2-10 - Festo 160509

Réf. article FES-160509

Fabricant Festo

EAN 4052568035587

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Baugröße BG                             | Standard                                 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion |
| Construction                            | principe push-pull                       |
| Détection de position                   | Non                                      |
| Matériau                                | PBT                                      |
| Medium                                  | Air comprimé, eau                        |
| Nennweite DN [mm]                       | 9                                        |
| Numéro de tarif douanier                | 74122000                                 |
| Poids                                   | 0.047 kg                                 |
| Raccord pneumatique                     | R1/2                                     |
| Série                                   | QS                                       |
| Température (max.)                      | 60                                       |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                      | standard                                                                                                                                 |
| Diamètre nominal [mm]                                       | 9,0                                                                                                                                      |
| Essai au feu du matériau                                    | UL94 V-0 (boîtier)<br>UL94 V-0 (bague de déverrouillage)                                                                                 |
| Type de joint sur le téton fileté                           | revêtement                                                                                                                               |
| Conception                                                  | principe push-pull                                                                                                                       |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 10                                                                                                                               |
| Classification maritime                                     | voir certificat                                                                                                                          |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>eau selon la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible                                  |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                          |
| Température ambiante [°C]                           | 0 à 60                                                            |
| Poids du produit [g]                                | 46,0                                                              |
| Raccordement pneumatique 1                          | R1/2                                                              |
| Raccordement pneumatique 2                          | pour tuyau de diamètre extérieur 10 mm                            |
| Couleur de la bague de déverrouillage               | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> noir |
| Matériau du téton fileté                            | laiton nickelé                                                    |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                     |
| Matériau du boîtier                                 | PBT renforcé                                                      |