

Raccord instantané QS-V0-1/8-6 - Festo 160500

Réf. article FES-160500

Fabricant Festo

EAN 4052568035495

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	principe push-pull
Détection de position	Non
Matériau	PBT
Medium	Air comprimé, eau
Nennweite DN [mm]	5
Numéro de tarif douanier	74122000
Poids	0.009 kg
Raccord pneumatique	R1/8
Série	QS
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	5,0
Essai au feu du matériau	UL94 V-0 (boîtier) UL94 V-0 (bague de déverrouillage)
Type de joint sur le téton fileté	revêtement
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	8,7
Raccordement pneumatique 1	R1/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 6 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	 noir
Matériau du téton fileté	laiton nickelé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PBT renforcé