

Raccord instantané QS-V0-G3/8-12 - Festo 186322

Réf. article FES-186322

Fabricant Festo

EAN 4052568041083

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	principe push-pull
Détection de position	Non
Matériau	PBT
Medium	Air comprimé, eau
Nennweite DN [mm]	11
Numéro de tarif douanier	74122000
Poids	0.04 kg
Raccord pneumatique	G3/8
Série	QS
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	11,0
Essai au feu du matériau	UL94 V-0 (boîtier) UL94 V-0 (bague de déverrouillage)
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	33,0
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 12 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	 noir
Matériau du téton fileté	laiton nickelé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PBT renforcé
Couple de serrage nominal [Nm]	15,5
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 20 %