

## Capuchon enfichable QSC-8 - Festo 153264

Réf. article FES-153264

Fabricant Festo

EAN 4052568033408

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **39174000**

Poids **0.0049 kg**

Werkstoff **PBT**


### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                      | standard                                                                                                                                 |
| Position de montage                                         | indifférente                                                                                                                             |
| Taille du conditionnement                                   | 10                                                                                                                                       |
| Conception                                                  | principe push-pull                                                                                                                       |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 6                                                                                                                                |
| Pression de service dépendant de la température [bar]       | -0,95 à 14                                                                                                                               |
| Classification maritime                                     | voir certificat                                                                                                                          |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>eau selon la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |

|                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible                                                   |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 1 - faible sollicitation à la corrosion                                            |
| Température ambiante [°C]                           | -10 à 80                                                                           |
| Poids du produit [g]                                | 5,0                                                                                |
| Raccordement pneumatique 1                          | pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm                                              |
| Couleur de la bague de déverrouillage               | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3">&gt;&lt;/span&gt; bleu</span> |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                                      |
| Matériau du boîtier                                 | PBT                                                                                |
| Matériau de la bague de déverrouillage              | POM                                                                                |
| Matériau du joint de tuyau                          | NBR                                                                                |
| Matériau du segment de serrage du tuyau             | acier inoxydable fortement allié                                                   |