

Raccord instantané en L QSL-V0-8 - Festo 160541

Réf. article FES-160541

Fabricant Festo

EAN 4052568035877

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	principe push-pull
Détection de position	Non
Medium	Druckluft, Wasser
Nennweite DN [mm]	4,6
Numéro de tarif douanier	39174000
Poids	0.013 kg
Serie	QSL
Température (max.)	60
Werkstoff	PBT



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	4,6
Essai au feu du matériau	UL94 V-0 (boîtier) UL94 V-0 (bague de déverrouillage)
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	13,0
Raccordement pneumatique 1	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	 noir
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PBT renforcé