

Raccord instantané en L QSLF-1/8-6-B - Festo 153274

Réf. article FES-153274

Fabricant Festo

EAN 4052568033460

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	74122000
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.014 kg
Werkstoff	PBT



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	4,2
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	10
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 6
Pression de service dépendant de la température [bar]	-0,95 à 14
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Poids du produit [g]	15,0
Raccordement pneumatique 1	filetage femelle G1/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 6 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	> bleu
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau de la bague de déverrouillage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié