

## Distributeur multiple QSLV3-1/8-4 - Festo 153221

Réf. article FES-153221

Fabricant Festo

EAN 4052568033040

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 74122000 |
| Pneumatischer Anschluss  | R1/8     |
| Poids                    | 0.034 kg |
| Werkstoff                | PBT      |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Taille                                                      | standard           |
| Diamètre nominal [mm]                                       | 2,4                |
| Type de joint sur le téton fileté                           | revêtement         |
| Position de montage                                         | indifférente       |
| Conception                                                  | principe push-pull |
| Taille du conditionnement                                   | 1                  |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 6          |
| Pression de service dépendant de la température [bar]       | -0,95 à 14         |
| Classification maritime                                     | voir certificat    |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                                     |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>eau selon la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible                                                                                                        |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 1 - faible sollicitation à la corrosion                                                                                                 |
| Température ambiante [°C]                           | -10 à 80                                                                                                                                |
| Poids du produit [g]                                | 33,0                                                                                                                                    |
| Nombre de sorties                                   | 3                                                                                                                                       |
| Nombre d'arrivées                                   | 1                                                                                                                                       |
| Raccordement pneumatique 1                          | filetage mâle R1/8                                                                                                                      |
| Raccordement pneumatique 2                          | pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm                                                                                                   |
| Couleur de la bague de déverrouillage               | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> bleu                                                                       |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                                                                                           |
| Matériau du boîtier                                 | PBT                                                                                                                                     |
| Matériau de la bague de déverrouillage              | POM                                                                                                                                     |
| Matériau du joint de tuyau                          | NBR                                                                                                                                     |
| Matériau du segment de serrage du tuyau             | acier inoxydable fortement allié                                                                                                        |