

Raccord instantané en T QST-V0-1/4-6 - Festo 160524

Réf. article FES-160524

Fabricant Festo

EAN 4052568035730

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	principe push-pull
Détection de position	Non
Matériau	PBT
Medium	Air comprimé, eau
Nennweite DN [mm]	4,3
Numéro de tarif douanier	74122000
Poids	0.024 kg
Raccord pneumatique	R1/4
Série	QST
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	4,3
Essai au feu du matériau	UL94 V-0 (boîtier) UL94 V-0 (bague de déverrouillage)
Type de joint sur le téton fileté	revêtement
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com
esd.equipment

Page 1/2

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	24,0
Raccordement pneumatique 1	R1/4
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 6 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	 noir
Matériau du téton fileté	laiton nickelé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PBT renforcé