

## Raccord instantané en T QSTF-1/8-4-B - Festo 153182

Réf. article FES-153182

Fabricant Festo

EAN 4052568032661

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Baugröße BG                             | Standard                                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - faible sollicitation à la corrosion |
| Conditions d'utilisation                | ISO 8573-1                              |
| Construction                            | principe push-pull                      |
| Détection de position                   | Non                                     |
| Matériau                                | PBT                                     |
| Medium                                  | Air comprimé, eau                       |
| Nennweite DN [mm]                       | 2,8                                     |
| Numéro de tarif douanier                | 74122000                                |
| Poids                                   | 0.023 kg                                |
| Position de montage                     | indifférente                            |
| Raccord pneumatique                     | R1/8                                    |
| Série                                   | QSTF                                    |
| Température (max.)                      | 80                                      |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Taille                                                      | standard           |
| Diamètre nominal [mm]                                       | 2,8                |
| Type de joint sur le téton fileté                           | revêtement         |
| Position de montage                                         | indifférente       |
| Taille du conditionnement                                   | 1                  |
| Conception                                                  | principe push-pull |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 6          |

|                                                       |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pression de service dépendant de la température [bar] | -0,95 à 14                                                                                                                              |
| Classification maritime                               | voir certificat                                                                                                                         |
| Fluide de service                                     | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>eau selon la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Information sur le fluide de service et de pilotage   | fonctionnement lubrifié possible                                                                                                        |
| Classe de résistance à la corrosion KBK               | 1 - faible sollicitation à la corrosion                                                                                                 |
| Température ambiante [°C]                             | -10 à 80                                                                                                                                |
| Poids du produit [g]                                  | 22,0                                                                                                                                    |
| Raccordement pneumatique 1                            | filetage mâle R1/8                                                                                                                      |
| Raccordement pneumatique 2                            | filetage femelle G1/8<br>pour tuyau diamètre extérieur 4 mm                                                                             |
| Couleur de la bague de déverrouillage                 | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> bleu                                                                       |
| Information sur les matériaux                         | conforme RoHS                                                                                                                           |
| Matériau du boîtier                                   | PBT                                                                                                                                     |
| Matériau de la bague de déverrouillage                | POM                                                                                                                                     |
| Matériau du joint de tuyau                            | NBR                                                                                                                                     |
| Matériau du segment de serrage du tuyau               | acier inoxydable fortement allié                                                                                                        |
| Nombre de sorties                                     | 2                                                                                                                                       |
| Nombre d'arrivées                                     | 1                                                                                                                                       |