

Raccord cannelé de cloison SCN-PK-3 - Festo 11972

Réf. article FES-11972

Fabricant Festo

EAN 4052568021375

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	1,9
Numéro de tarif douanier	76090000
Poids	0.0044 kg
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	1,9
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température ambiante [°C]	0 à 60
Raccordement pneumatique 1	pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium
Matériau de l'écrou	acier zingué