

Silencieux U-1/2-B - Festo 6844

Réf. article FES-6844

Fabricant Festo

EAN 4052568001438

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	84879090
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Poids	0.07 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	0 à 10
Débit contre l'atmosphère [l/min]	7.500
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Niveau sonore [dB(A)]	81,0
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Poids du produit [g]	75,0

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Raccordement pneumatique	G1/2
Matériau de l'insert d'amortissement	PE
Matériau du téton fileté	aluminium
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium