

## Silencieux U-1/4 - Festo 2316

Réf. article FES-2316

Fabricant Festo

EAN 4052568000257

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 10.000000 |
| Numéro de tarif douanier | 84879090  |
| Pneumatischer Anschluss  | G1/4      |
| Poids                    | 0.01 kg   |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Position de montage                                 | indifférente                               |
| Débit contre l'atmosphère [l/min]                   | 3.300                                      |
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible           |
| Niveau sonore [dB(A)]                               | 76,0                                       |
| Température ambiante [°C]                           | -10 à 70                                   |
| Poids du produit [g]                                | 7,7                                        |
| Raccordement pneumatique                            | G1/4                                       |
| Matériau de l'insert d'amortissement                | PE                                         |
| Information sur les matériaux                       | sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS       |

